



The Huck©  
Product Range

C50L®  
Steel  
Truss Head  
Low Profile Collar

### C50L® Key Features


- 8.8 grade large diameter LockBolt
- Made to British Standard B7805: Part 2: 1997: A mark of quality, safety and performance
- High tensile friction grip fastener
- Pin head style: Round, truss, countersunk, threadhead
- Collar style: Standard, flanged and low profile
- Materials: Steel, stainless steel, aluminium
- Thread head variety available for rail track applications

## C50L® - Steel - Truss Head - Low Profile Collar


For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk)

Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk).


Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) unter der Rubrik Werkzeuge.



TRUSS HEAD



COLLAR : LOW PROFILE



AFTER INSTALLATION

English

Français

Deutsch

**Truss head - Steel**

**Tête plate - Acier**

**Flachrundkopf - Stahl**

**Collar - Low Profile**

**Bague - Profil plat**

**Bund - Niedriges Profil**

Pin: Steel. Black and Oily

Tige: Acier au carbone / au bore. Revêtement noir

Stift: Unlegierter Stahl/Kohlenstoff-Borstahl. Schwarz

Collar: Steel. Zinc Plated. Clear Passivated

Douille: Acier doux. Zingué. passivation transparente

Hülse: Niedrig gekohlter Stahl. Zinkblech. blankes passivieren

### Grip range and Length table / Plages de serrages et longueurs /Tabelle zur Klemm- und Gesamtlänge

| Nom Dia. |  Min |  Max | D Max | E Max | F Nom. | Pin Part Number |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|
| 15.9     | 6.4                                                                                     | 17.2                                                                                    | 97.6  | 37.2  | 4.8    | C50LT-BR20-4    |
| 15.9     | 12.7                                                                                    | 23.5                                                                                    | 104   | 43.5  | 11.1   | C50LT-BR20-8    |
| 15.9     | 19.1                                                                                    | 29.9                                                                                    | 110.3 | 49.9  | 17.5   | C50LT-BR20-12   |
| 15.9     | 25.4                                                                                    | 36.2                                                                                    | 116.7 | 56.2  | 23.8   | C50LT-BR20-16   |
| 15.9     | 31.8                                                                                    | 42.6                                                                                    | 123   | 62.6  | 30.2   | C50LT-BR20-20   |
| 15.9     | 38.1                                                                                    | 48.9                                                                                    | 129.4 | 68.9  | 36.5   | C50LT-BR20-24   |
| 15.9     | 44.5                                                                                    | 55.3                                                                                    | 135.7 | 75.3  | 42.9   | C50LT-BR20-28   |
| 15.9     | 50.8                                                                                    | 61.6                                                                                    | 142.1 | 81.6  | 49.2   | C50LT-BR20-32   |
| 15.9     | 57.2                                                                                    | 68                                                                                      | 148.4 | 88    | 55.6   | C50LT-BR20-36   |
| 15.9     | 63.5                                                                                    | 74.3                                                                                    | 154.8 | 94.3  | 61.9   | C50LT-BR20-40   |
| 15.9     | 69.9                                                                                    | 80.7                                                                                    | 161.1 | 100.7 | 68.3   | C50LT-BR20-44   |
| 15.9     | 76.2                                                                                    | 87                                                                                      | 167.5 | 107   | 74.6   | C50LT-BR20-48   |
| 15.9     | 82.6                                                                                    | 93.4                                                                                    | 173.8 | 113.4 | 81     | C50LT-BR20-52   |
| 15.9     | 88.9                                                                                    | 99.7                                                                                    | 180.2 | 119.7 | 87.3   | C50LT-BR20-56   |
| 15.9     | 95.3                                                                                    | 106.1                                                                                   | 186.5 | 126.1 | 93.7   | C50LT-BR20-60   |

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

all dimensions in mm

# C50L® - Steel - Truss Head - Low Profile Collar

| Nom Dia. |  Min |  Max | D Max | E Max | F Nom. | Pin Part Number |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|
| 15.9     | 101.6                                                                                 | 112.4                                                                                 | 192.9 | 132.4 | 100    | C50LT-BR20-64   |
| 15.9     | 108                                                                                   | 118.8                                                                                 | 199.2 | 138.8 | 106.4  | C50LT-BR20-68   |
| 15.9     | 114.3                                                                                 | 125.1                                                                                 | 205.6 | 145.1 | 112.7  | C50LT-BR20-72   |
| 15.9     | 120.7                                                                                 | 131.5                                                                                 | 211.9 | 151.5 | 119.1  | C50LT-BR20-76   |
| 15.9     | 127                                                                                   | 137.8                                                                                 | 218.3 | 157.8 | 125.4  | C50LT-BR20-80   |
| 15.9     | 133.4                                                                                 | 144.2                                                                                 | 224.6 | 164.2 | 131.8  | C50LT-BR20-84   |
| 15.9     | 139.7                                                                                 | 150.5                                                                                 | 231   | 170.5 | 138.1  | C50LT-BR20-88   |
| 15.9     | 146.1                                                                                 | 156.9                                                                                 | 237.3 | 176.9 | 144.5  | C50LT-BR20-92   |
| 22.2     | 12.7                                                                                  | 25.4                                                                                  | 123.9 | 49.6  | 11.1   | C50LT-BR28-8    |
| 22.2     | 19.1                                                                                  | 31.8                                                                                  | 130.2 | 56    | 17.5   | C50LT-BR28-12   |
| 22.2     | 25.4                                                                                  | 38.1                                                                                  | 136.6 | 62.3  | 23.8   | C50LT-BR28-16   |
| 22.2     | 31.8                                                                                  | 44.5                                                                                  | 142.9 | 68.7  | 30.2   | C50LT-BR28-20   |
| 22.2     | 38.1                                                                                  | 50.8                                                                                  | 149.3 | 75    | 36.5   | C50LT-BR28-24   |
| 22.2     | 44.5                                                                                  | 57.2                                                                                  | 155.6 | 81.4  | 42.9   | C50LT-BR28-28   |
| 22.2     | 50.8                                                                                  | 63.5                                                                                  | 162   | 87.7  | 49.2   | C50LT-BR28-32   |
| 22.2     | 57.2                                                                                  | 69.9                                                                                  | 168.3 | 94.1  | 55.6   | C50LT-BR28-36   |
| 22.2     | 63.5                                                                                  | 76.2                                                                                  | 174.7 | 100.4 | 61.9   | C50LT-BR28-40   |
| 22.2     | 69.9                                                                                  | 82.6                                                                                  | 181   | 106.8 | 68.3   | C50LT-BR28-44   |
| 22.2     | 76.2                                                                                  | 88.9                                                                                  | 187.4 | 113.1 | 74.6   | C50LT-BR28-48   |
| 22.2     | 82.6                                                                                  | 95.3                                                                                  | 193.7 | 119.5 | 81     | C50LT-BR28-52   |
| 22.2     | 88.9                                                                                  | 101.6                                                                                 | 200.1 | 125.8 | 87.3   | C50LT-BR28-56   |
| 22.2     | 95.3                                                                                  | 108                                                                                   | 206.4 | 132.2 | 93.7   | C50LT-BR28-60   |
| 22.2     | 101.6                                                                                 | 114.3                                                                                 | 212.8 | 138.5 | 100    | C50LT-BR28-64   |
| 22.2     | 108                                                                                   | 120.7                                                                                 | 219.1 | 144.9 | 106.4  | C50LT-BR28-68   |
| 22.2     | 114.3                                                                                 | 127                                                                                   | 225.5 | 151.2 | 112.7  | C50LT-BR28-72   |
| 22.2     | 120.7                                                                                 | 133.4                                                                                 | 231.8 | 157.6 | 119.1  | C50LT-BR28-76   |
| 22.2     | 127                                                                                   | 139.7                                                                                 | 238.2 | 163.9 | 125.4  | C50LT-BR28-80   |
| 22.2     | 133.4                                                                                 | 146.1                                                                                 | 244.5 | 170.3 | 131.8  | C50LT-BR28-84   |
| 22.2     | 139.7                                                                                 | 152.4                                                                                 | 250.9 | 176.6 | 138.1  | C50LT-BR28-88   |
| 22.2     | 146.1                                                                                 | 158.8                                                                                 | 257.2 | 183   | 144.5  | C50LT-BR28-92   |

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

all dimensions in mm

# C50L® - Steel - Truss Head - Low Profile Collar

## Head and Collar Dimension Table / Dimensions tête et bague / Tabelle zu kopf und Schließring Maßen

| Nom Dia. | Head Dimensions |       | Collar Dimensions |       | Collar Part Number |
|----------|-----------------|-------|-------------------|-------|--------------------|
|          | B Max           | C Max | K Max             | L Max |                    |
| 15.9     | 30.3            | 8.1   | 25.1              | 17.9  | 8LC-2R20           |
| 22.2     | 42.2            | 10.9  | 35.1              | 22.1  | 8LC-2R28           |

## Installed Information and Max Hole Table / Caractéristiques mécaniques et diamètres de logement / Installationsinformation und Tabelle zu maximalen Lochgrößen

| Nom Dia. | R Max | S Max | T Min | U Max |  Kn |  Kn |  Kn |  Max |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.9     | 1.6   | 9.5   | 15.9  | 23.3  | 85.4                                                                                  | 120.5                                                                                  | 100.1                                                                                  | 17.5                                                                                    |
| 22.2     | 1.6   | 9.5   | 19.1  | 32.6  | 174.6                                                                                 | 246.7                                                                                  | 193.1                                                                                  | 23.8                                                                                    |

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

all dimensions in mm